



Abb. 4



Abb. 7



Abb. 5



Abb. 8



Abb. 6

Sie haben Fragen zum Spielmobil?
Sie wollen es evtl. komplett für Ihre Schulfeier, Ihr
Straßenfest, Ihr Vereinsfest mieten?
Auskünfte in der Jugendförderung von montags -
donnerstags von 9.00 - 16.00 Uhr: Tel. 24 65 30.

Herausgeber:

Stadt Hilden • Jugendamt
Abt. Jugendförderung
Heiligenstr. 13
40721 Hilden



Jugendamt
Spielmobil



Anleitung
Auf- und Abbau
der Hüpfburg

Hüpfburg-Aufbau-Anleitung

1. Anhänger öffnen, Klappe herunterklappen.
2. Hüpfburg mit mehreren Personen herausheben und auspacken bzw. ausrollen.
- 3.. Eingang in die gewünschte Richtung drehen.
4. Das Gebläse mit einem der dünnen Luftschläuche verbinden und mit einem der Halteriemen festziehen. Bitte darauf achten, dass der Luftschlauch nicht verdreht wird.
5. Die beiden anderen Luftschläuche jeweils mit den Halteriemen zubinden.
6. Netzstecker des Gebläses an normalen Stromanschluss (220 V) anschließen und während des Betriebs durchlaufen lassen.

Wichtig:

Keine Schuhe, kein Essen, keine Getränke, keine Schminke, keine Brillen und keine scharfen Gegenstände (Schlüssel, Uhren etc.) auf der Hüpfburg.

Teilnehmerzahl begrenzen (max. 15-20 Kinder).

Hüpfburg-Abbau-Anleitung

1. Gebläse ausschalten; alle Luftschläuche öffnen, Gurte entfernen.
2. Luft komplett entweichen lassen (ca. 20 Minuten).
3. Einstiegsseite der Hüpfburg bis zur Naht nach innen klappen, ca. 1 m (Abb. 1).

4. Auf der gegenüberliegenden Seite genauso verfahren (Abb. 2).
5. Die umgeklappten Seiten nacheinander noch einmal nach innen klappen, so dass ein ca. 1 m breiter Streifen übrig bleibt. Darauf achten, dass die Luftschläuche offen bleiben, so dass die restliche Luft entweichen kann. Die Kanten sollten übereinanderliegen.
6. Nun jeweils ca. 50 cm große Stücke einklappen, beginnend an der dem dicken Schlauchende gegenüberliegenden Seite (Abb. 3 + 4).
7. Mit dem Anhänger an das ca. 70 x 100 cm große Hüpfburg-Paket heranfahren,.
8. Die kurze Seite der Hüpfburg sollte vor der hinteren Luke des Anhängers liegen. Das Paket mit mehreren Personen hochheben, ca. 40-50 cm auf den Anhänger schieben (Abb. 5).
9. Hüpfburg hinten hochheben und komplett nach vorne kippen (Abb. 6). Die Hüpfburg liegt jetzt komplett im Hänger.
10. Klappe verschließen. Gebläse, Halteriemen und Kabeltrommel einräumen. Plane bzw. Deckel festmachen (Abb. 7 + 8). Fertig!

Achtung! Wichtig!

Hüpfburg niemals bei Regen in Betrieb nehmen bzw. laufen lassen: Unfall- und Verletzungsgefahr. Gebläse vor Wasser schützen (Gefahr von Geräteschäden)!

Vielen Dank für Ihr Interesse

Ihr Spielmobil-Team



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3